

## SOPROD

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION HORLOGÈRE



Calibre	11 ½""
Diamètre Emboîtage	25.60mm
Hauteur du Mouvement	4.10mm
Affichage	H/M/S/24H au centre
Position du Guichet Calendrier	À 3 heures
Manipulation and Correction	1) Manual winding
	2) Quick setting 24h date correction/ GMT
	3) Time setting with stop-second
Setting the GMT	1) Pull crown out to 2nd position.
	2) Turn crown clockwise to forward the GMT.
	3) Push crown back in to 1st position for normal operation.
Nombre de rubis synthétiques	25
Nombre de rubis synthétiques	25 Is as here a
Nombre de rubis synthétiques Amortisseur de chocs	25 Incabloc
, ,	
Amortisseur de chocs	Incabloc
Amortisseur de chocs Fréquence	Incabloc 28'800 alternances par heure / 4 Hz
Amortisseur de chocs Fréquence Réserve de Marche	Incabloc 28'800 alternances par heure / 4 Hz 42 heures
Amortisseur de chocs Fréquence Réserve de Marche Remontage	Incabloc 28'800 alternances par heure / 4 Hz 42 heures Automatique – Bidirectionnel

SWISS FESTINA GROUP 🛟 INDUSTRIAL DIVISION